

RHEOFINISH 255®**Agente desmoldante que no mancha**

Descripción	Usos Recomendados	Beneficios
<p>RHEOFINISH 255 es un desmoldante que forma una barrera química resistente al agua con los álcalis del concreto. La acción química de RHEOFINISH 255 no daña ni mancha el concreto. El uso de RHEOFINISH 255 produce un concreto con apariencia limpia, sin residuos que se transfieran a la superficie.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Madera• Madera con textura áspera• Acero• Fibra de vidrio• Cartón• Cimbras de aluminio• Charolas de cimbra patentadas (domos, acero, fibra de vidrio, papel)• Plantas de concreto presforzado, precolado y de tubas de concreto	<ul style="list-style-type: none">• Forma una barrera química resistente al agua• Compatible con 105 diseños de mezcla convencionales• No deja residuos en la superficie del concreto• No ataca las fibras de la madera• Reduce la oxidación en las cimbras y equipo metálico• Protege las cimbras de aluminio del concreto y mortero• Se usa directamente del recipiente• Se aplica hasta 5 semanas antes de colocar el concreto• Asegura un rápido y limpio desmontaje de cimbras• Acción química que no daña el concreto• Produce una apariencia limpia del concreto• Deja el concreto libre de manchas con menos burbujas y mas pequeñas• Alarga la vida de las cimbras de madera• Prolonga la vida del equipo• Tiempo de aplicación amplio



UCRETE



Sonneborn



Presentación

Cubeta de 19 L
Tambor de 200 L

La vida en almacén es de 1 año cuando se conserva en su envase original cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco.

COLOR

Ambar semi-transparente

Rendimiento

Aplicación	m ² /L
Cimbras porosas	15 - 20
Cimbras no porosas	24 - 49
Cimbras de cartón y tubos de fibra	15
Plantas de presforzado, precolado y tubos	29

El rendimiento puede variar con el método de aplicación utilizado.