

SONOSIL®

Auxiliar de curado, endurecedor y protección contra polvo para concreto

Descripción	Beneficios	Usos Recomendados		
<p>SONOSIL es un auxiliar de curado para el concreto, que además ayuda a proteger las superficies de concreto y evita el desprendimiento de polvo. Puede utilizarse sobre superficies nuevas o viejas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No deja residuos en el concreto. • El polvo y grasa serán fáciles de remover. • Soluble en agua. • Fácil de aplicar, seca rápidamente. • Compatible con la mayoría de los adhesivos flexibles para pisos. • Permite asegurar un rendimiento uniforme. • Limpieza post-construcción rápida y fácil. • Equipo aspersor y otras herramientas se limpian fácilmente con agua. • Reduce costos de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sobre concreto recién colocado. • Sobre concreto nuevo. • Sobre concreto viejo. • Pisos. • Cubiertas. • Muelles. • Rampas. 		
<h3>Tiempo de Secado</h3>				
<p>SONOSIL® penetra en aproximadamente 1/2 a 1 hora por aplicación, influenciado por la temperatura, humedad y condiciones de trabajo.</p>				
<p>Cada aplicación debe penetrar completamente antes de continuar.</p>				
<p>SONOSIL® debe estar completamente seco antes de permitir el tráfico. Permita secar por 24 horas antes de someterlo a tráfico pesado.</p>				
	<h3>Rendimiento*</h3>			
	<p>m² por litro por mano aproximadamente</p>	<p>Acabado rugoso</p>	<p>Textura fina</p>	<p>Acabado pulido</p>
	<p>Concreto recién colocado</p>	<p>7.5</p>	<p>10.0</p>	<p>12.0</p>
	<p>Concreto nuevo endurecido</p>	<p>5.0</p>	<p>7.5</p>	<p>10.0</p>
	<p>Concreto viejo</p>	<p>3.5</p>	<p>5.0</p>	<p>6.0</p>
	<p>Superficies verticales</p>		<p>5.0</p>	<p>7.5</p>
		<p>Para mejores resultados, incremente el rendimiento por cada aplicación adicional</p>		
	<p>*El rendimiento varía con el método de aplicación, textura y porosidad de la superficie.</p>			



Datos Técnicos

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

- Adecuado para uso en áreas que manejan carnes y aves inspeccionadas por la USDA.

Presentación

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

La vida media en almacén es de 1 año cuando se conserva en su envase original cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco. No permita el congelamiento dentro del contenedor; no almacene a temperaturas menores de 1.7°C.

COLOR

Transparente.

Para Mejores Resultados

- Concreto que contiene aditivos puzolánicos requiere SONOSIL® adicional.
- Aplicaciones en condiciones de alta humedad pueden producir una película resbalosa. Esta puede ser removida con agua limpia y tallando con una escoba de cerda rígida.
- La aplicación de SONOSIL® a temperaturas mayores a 27°C o con baja humedad relativa requerirá consumo adicional.
- Espere un mínimo de 7 días antes de aplicar los adhesivos para losetas o cubiertas de pisos con SONOSIL®. Antes de aplicar los adhesivos, lave la superficie con agua y detergente y permita que seque completamente. Es recomendable hacer una aplicación de prueba.
- BASF CC no es responsable por carbonatación, microfisuramiento, marcas o acabado poroso.
- Proteja metal, vidrio, madera, pintura y tabique del contacto con SONOSIL®. Si se aplica por error en estas superficies, lave con agua limpia durante 30 minutos.
- Para la aplicación de recubrimientos posteriores, haga una preparación adecuada de la superficie y consulte al fabricante del recubrimiento para obtener información adicional.
- Asegúrese de estar utilizando la versión más actualizada de la Ficha Técnica.
- La correcta aplicación de este producto es responsabilidad del aplicador. Las visitas de campo del Representante Técnico de Ventas, son con el propósito de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisión o control de calidad en el sitio de trabajo.